

Opracowanie

Tytuł opracowania: Przebudowa drogi gminnej nr. 102165E

**Adres inwestycji: Rustów, 99-314 Krzyżanów,
nr.ew.dz. 75/1**

Obręb ewidencyjny: 100205_2.0023 Rustów

Jednostka ewidencyjna: 100205_2 Krzyżanów

**Inwestor: Gmina Krzyżanów, Krzyżanów 10,
99-314 Krzyżanów**

Opracował:

Styczeń 2018

Spis opracowania

1. Opis techniczny
2. Projekt zagospodarowania terenu 1- 1:1000
3. Projekt zagospodarowania terenu 2- 1:1000
4. Projekt zagospodarowania terenu 3- 1:1000
5. Projekt zagospodarowania terenu 4- 1:1000
6. Projekt zagospodarowania terenu 5- 1:1000
7. Projekt zagospodarowania terenu 6- 1:1000
8. Przekrój konstrukcyjny 1:50

OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Przebudowa drogi gminnej nr. 102165E w miejscowości Rustów gm. Krzyżanów

2. Lokalizacja

Droga gminna nr. 102165E w miejscowości Rustów.
dz.nr.ew. 75/1 – obręb Rustów

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi w miejscowości Rustów. Obecnie istniejąca droga posiada szerokości pasa jezdni asfaltowej o szerokości 330 cm i szcążkowe pobocza utwardzone o szerokości 50 cm oraz wypłacone i zamulone rowy.

4. Zakres prac

W ramach planowanej inwestycji przewidziane jest wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 330cm śladzie istniejącego utwardzenia terenu oraz odtworzenie utwardzonych poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 50cm na długości 2172m oraz odmulenie rowów przydrożnych.

5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia działek: 18200,00 m²
Powierzchnia jezdni i poboczy: 9339,60 m²

6. Przekroje normalne i poprzeczne

6.1. Konstrukcja jezdni

- istniejące utwardzenie terenu
- warstwa z kruszywa łamanego gr. 10cm
- warstwa wiążąca betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
- warstwa ścieralna betonu asfaltowego AC11S gr. 3cm

6.2. Konstrukcja poboczy

- warstwa kruszywa łamanego gr.10cm

6.3. Odmulenie i odtworzenie rowów przydrożnych

- głębokość rowu 60-80cm
- szerokość dna rowu 50cm

6.4. Konstrukcja zjazdów

- rura PHD fi 400
- betonowe ścianki czołowe
- umocnienie wylotów przepustów płytami azurowymi na szer. 1m na każdej skarpie